

Debian Linux - Nützliche Anleitungen / Scripte / Hinweise

Die Nachfolgenden Eintragungen wurden nur für Debian 7 aka „Wheezy“ getestet, sie mögen evtl auch für nachfolgende Versionen gelten, dies ist aber soweit nicht explizit erwähnt, nicht erprobt worden.

Scripte

Updatescript für flashplugin-nonfree

Das Paket flashplugin-nonfree installiert nur Scripte, die das „flashplugin“ von der Adobe-Website herunterladen, dabei wird das Flashplugin nur bei der Erstinstallation des Paketes installiert und dann nicht mehr aktualisiert!!! ¹⁾

flashupdater

```
#!/bin/sh

# de
#####
#####
# testen ob update-flashplugin-nonfree verfügbar / ausführbar
# updater ausführen;
# anschließend den status überprüfen und die entsprechenden zeilen mit
# grep ausfiltern
# Versionsnummer der installierten und entfernt verfügbare Version
# einlesen und vergleichen
# Wenn gleich nichts tun, wenn verschieden dann Mail an root.
# (Sinnvollerweise wäre konfiguriert dass root Mails generell an einen
# echten User weitergeleitet werden)
#####
#####

# en
#####
#####
# test whether update-flashplugin-nonfree is available / executable
# execute updater
# test installation status and grep installed and newest available
# version
# read installed and remotly available version. If equal do nothing, if
```

```

different send mail to root
# (you should have configured to forward mails to root to a real user)
#####
#####

test -x /usr/sbin/update-flashplugin-nonfree \
&& /usr/sbin/update-flashplugin-nonfree --install --quiet \
&& update-flashplugin-nonfree --status | grep -o ":
[:digit:])*[:digit:])*[:digit:])*[:digit:])*" \
| {
read installed
read available

if [ "$installed" = "$available" ] ; then

:

else

mail -s "flashupdate fehlgeschlagen / failed" root <<EOM
Hallo Admin,
Das flashupdate ist fehlgeschlagen.
Mit freundlichem Gruss
updatescript

Hello admin,
updating flash failed
Bye
updatescript
EOM

fi
}

```

wenn man dieses Script als Cronjob anlegt, dann wird regelmäßig nach einer neuen Version gesucht 😊

Updatescript für pepperflashplugin-nonfree

Das Paket pepperflashplugin-nonfree installiert nur Scripte, die das *flashplugin* von der Google-Chrome-Website herunterladen, dabei wird das *flashplugin* nur bei der Erstinstallation des Paketes installiert und dann nicht mehr aktualisiert!!! ²⁾

pepperflashupdate

```

#!/bin/sh

test -x /usr/sbin/update-pepperflashplugin-nonfree \
&& update-pepperflashplugin-nonfree --status \

```

```
| grep -o ":[[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]*.[[:digit:]]*" \  
| {  
read installed  
read available  
  
if [ "$installed" \<< "$available" ] ; then  
  /usr/sbin/update-pepperflashplugin-nonfree --install \  
  || mail -s "flashupdate fehlgeschlagen / failed" root <<EOF  
Hallo Admin,  
Das pepperflashupdate ist fehlgeschlagen.  
Mit freundlichem Gruss  
updatescript  
  
Hello admin,  
updating pepperflash failed  
Bye  
updatescript  
EOF  
  
fi  
}
```

Das Paket *pepperflashplugin-nonfree* ist unter Debian Wheezy nur über die Wheezy-Backports-Repository erhältlich

1)

Meinen Dank an den User **michaa7** aus dem Debianforum.de - [1]

2)

Meinen Dank an den User **Alad** aus dem Debianforum.de - [2]

From:
<http://dbcc.fh-schmalkalden.de/wiki-dbcc/> - **DBCC-Wiki**

Permanent link:
<http://dbcc.fh-schmalkalden.de/wiki-dbcc/manton:linux:debian>

Last update: **2014/05/23 10:02**

